



C081

Módulo Control de Acc. Galaxy. 2 x (Lector, estado, pulsador, relé), caja metal y FA. No Flex+



Características

- Hasta dos puertas controladas por cada DCM (módulo de control de puertas).
 - Control de intrusión y acceso integrado basado en el concepto de "Grupo-Sector-Áreas". No se permite el acceso si el área está armada, con lo que se evitan falsas alarmas.
 - Hasta 1.000 usuarios.
 - Registro de hasta 1.000 eventos grabados en el panel (independiente del registro de intrusión).
 - Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de salida, autoarmado y acceso.
 - Acceso de usuarios controlado por plantillas de control de acceso y estado de armado de grupos.
 - Desarmado automático de un área con el acceso de un usuario autorizado. De este modo, se evitan falsas alarmas por fallo de desarmado.
 - Los grupos se pueden armar pulsando el botón cableado al lector (Menu Recall) antes de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta.
 - Los teclados del sistema se pueden vincular con cada lector para el control de funciones a través del botón cableado (Menu Recall).
 - El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio.
 - La compatibilidad con el protocolo Wiegand, proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de tarjetas y lectores de hasta 40 bits.
- Compatibilidad para adaptarse a instalaciones existentes.
- Compatible con teclados con protocolo Wiegand que utilicen el modo ráfaga de 8 bits.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/c081-modulo-control-de-acc-galaxy-2-x-lector-estado-pulsador-rele-caja-metal-y-fa-no-flex-11281>