



IPC-HDW2231TM-AS-S2

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x126° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.5W). Tecnología Starlight. Micro incluido.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDW2431TM-AS-S2](#)
[IPC-HDW2531TM-AS-S2](#)
[IPC-HDW2831TM-AS-S2](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG / G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2231tm-as-s2-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-11835>