



ASI1202M

Lector Autónomo Tarjeta Mifare + Huella RS485 IK10 IP65



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
- Hasta 3000 huellas y 30000 targetas.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Material: Placa de aleación de zinc.
- Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.
- * No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Accesorios

BV

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
SALIDAS	1 Cerradura
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤0.5s
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	≤1.5s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP65
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1A
TEMPERATURA	-30°C a +50°C
HUMEDAD	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1202m-lector-autonomo-tarjeta-mifare-huella-rs485-ik10-ip65-12665>