



# IPC-HDBW2231F-AS-S2-B

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S Color Negro



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x126° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.4W). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltage.
- 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio. Micro incluido.
- Dimensiones y peso: Ø108.9x55mm / 0.38Kg.

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW2431F-AS-S2-B](#)

## Accesorios

[PFA139-B](#)

[PFB204W-B](#)

[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP                                                         |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                                                             |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                              |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.002Lux@F1.6                                                           |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm (111°)                                                    |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                                                     |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                              |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 1080P@25IPS / 2nd D1                                               |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                  |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                             |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                               |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                             |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2231f-as-s2-b-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-color-negro-13969>