



HAC-HMW3200-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN IR20m 0Lux 2.8mm MOVIL
conector AVIACION M12 IP67 MIC



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x55°x126° (HxVxD)), F2.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Conmutable a través del conector aviación.
- Soporta 4 señales que se transmiten a través de 1 cable simultáneamente, es decir, vídeo, audio, datos y alimentación. La transmisión de datos de doble vía permite que la cámara HDCVI interactúe con la HCVR, como el envío de señales de control o la activación de alarmas.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Certificaciones: CE / FCC / EN50155.
- Conector de aviación M12 para una conexión estable con el MCVR.
- Micro incluido.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.3W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 107.3x74.9x54.2mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[MXVR4104](#)
[MXVR4104-GFW](#)
[MCVR6208](#)
[HAC-HDBW2241F-M-A-0280B](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	Conector Aviación M12
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	No disponible

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hmw3200-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-ir20m-0lux-2-8mm-movil-conector-aviacion-m12-ip67-mic-13990>