



HAC-HFW1200C

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 3.6mm IP67



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (84°x45°X100° (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Tipo de montaje de la lente: M12.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.7W (IR ON)).
- Plástico en toda la carcasa.
- Dimensiones y peso: 161.3x69.7x70mm / 0.19Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW1200S
HAC-HFW1200R-0360B
HAC-HFW1200T-0360B
HAC-HFW1200T-A
HAC-HFW1200CM-0280B
HAC-HFW1200R-Z-IRE6
HAC-HFW1200D

Accesorios

PFA130-E
PFA134
PFM820

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200c-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-3-6mm-ip67-14691>