



XVR5832S-I3

DVR 5EN1 H265 32ch 5M-N@8ips 32IP 8MP 2HDMI 8HDD E/S AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
 - Hasta 32 canales de acceso para cámaras IP.
 - 32 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP).
 - *Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI (IVS, SMD, FACE) se desactivarán.
 - 8 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
 - 16 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
 - 2 Canales de Reconocimiento Facial.
 - Funcionalidades de IoT y POS.
 - Alimentación / Consumo: 100-240Vac / 22W (Sin HDD).
 - Dimensiones y peso: 440x463x95mm (2U) / 6.90Kg.
 - *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus.
- NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

Productos Alternativos

[XVR5816S-4KL-I3](#)
[XVR5816S-I3](#)
[XVR5216AN-I3](#)
[XVR5232AN-I3](#)
[XVR5432L-I3](#)



XVR5832S-I3

DVR 5EN1 H265 32ch 5M-N@8ips 32IP 8MP 2HDMI 8HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	32CH, BNC (5EN1) o 32CH IP (Máx 32ch) (hasta 8MP)
ENTRADAS AUDIO	16 Canales BNC
SALIDAS AUDIO	1 Canal BNC
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
INTERFACES SALIDA	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA, 1 TV
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16/25/36
COMPRESIÓN VÍDEO	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711U/PCM
ANCHO BANDA	128Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	5M-N@8IPS, 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS
ENTRADAS ALARMA	16 Entradas
SALIDA RELÉ	6 Salidas
CONEXIÓN RED	2x Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	8 HDDs (Max 16TB/HDD) + 1x eSATA
USB	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS232, RS485
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	100-240Vac
SMD+	Perimeter Protection and SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5832s-i3-dvr-5en1-h265-32ch-5m-n-8ips-32ip-8mp-2hdmi-8hdd-e-s-ai-17436>