



# HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 IK10 MIC



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 3xLED40m/3xIR40m.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.3W (LED on)).
- Dimensiones y peso: Φ126x100mm / 0.59Kg.

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 2MP CMOS                              |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 40m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC           |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67 e IK10                           |

## Productos Alternativos

HAC-HDW1239T-IL-A-0280B  
HAC-HDW1509T-IL-A-0280B  
HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B  
HAC-HFW1509TLM-IL-A

## Accesorios

PFA109  
PFA123  
PFA137  
PFB203W  
PFB220C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1239ra-il-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-full-color-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-mic-17552>