



TPC-SDA8441-B25

Domo PTZ Híbrido IP Térmico 400*300 25mm + 4M 5.5–248mm 45x
IR250m IP66 AUDIO E/S AI



Características

- 1/1.8" 4MP CMOS.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolución 400x300px.
- Lente Térmica fija 25mm / Lente IP 5.5–248mm.
- Ángulo de visión: H:24°- V:18° (Térmica).
- Ángulo de visión: H:61.8°-2.2°; V:36.3°-1.3°; D:69.2°-2.4° (IP).
- Detección: personas 735m, vehículos 1961m.
- Zoom óptico de 45x.
- Doble stream configurable (H.265/H.264/H.264H).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección de humo y calor, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación de hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono, Detección de barcos.
- Alarma bidireccional de audio, sonido y luz.
- Distancia de iluminación IR hasta 250m.
- 7E/2S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación 36Vdc (Basic: 30W/Max: 58W).
- Protección IP66.
- Dimensiones y peso: 484.8x267x476.5mm / 15.9Kg.

Productos Alternativos

TPC-PT8441D-BM100-AC
TPC-SD5441-B25

Accesorios

PFA153
PFA153A
PFB710W

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sda8441-b25-domo-ptz-hibrido-ip-termico-400-300-25mm-4m-5-5248mm-45x-ir250m-ip66-audio-e-s-ai-17645>