



ASC2204C-D

Controladora 4 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 2 direcciones).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.

Productos Alternativos

[ASR2201D](#)
[ASR2201D-BD](#)
[ASR2200A-D](#)
[ASR2100A-D](#)
[ASR2201A-D](#)
[ASR2101A-D](#)
[ASR2200A](#)
[ASR2100A](#)

Accesorios

[ASF280A](#)
[ASF280B](#)
[ASF500A](#)
[ASF500B](#)
[ASF905](#)
[ASF908](#)
[BAT-12V7Ah](#)

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	Procesador integrado
_ENTRADAS	9 (4 sensores puerta, 4 botones salida, 1 alarma)
_SALIDAS	8 salidas de relé
_LECTORES	8
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 puertas / 2 direcciones)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	≤95%



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-d-controladora-4-puertas-2-direcciones-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-17683>