



# HAC-HUM3200A-0280B-S5

Cámara Oculta en PIR HDCVI 2M 1080P 0.01Lux@F2.0 2.8mm IR10m



## Características

\* Los parámetros y las hojas de datos que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (105°x58°x118° (HxVxD)), F2.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Super Adapt: la cámara ajusta automáticamente sus parámetros para ofrecer un rendimiento óptimo.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.3W IR on).
- Dimensiones y peso: 61.7x58.1x119.7mm / 0.12Kg.

## Productos Alternativos

HAC-HUM3200G  
HAC-HUM3201B-B  
HAC-HUM3201B-P

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 2MP CMOS                              |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche                           |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.01Lux@F2.0                          |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 10m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC              |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | No disponible                         |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hum3200a-0280b-s5-camara-oculta-en-pir-hdcvi-2m-1080p-0-01lux-f2-0-2-8mm-ir10m-17797>