




ITC413-PW4D-IZ1

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR10m 2.7-12VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO



Características

- La cámara ANPR de largo alcance está diseñada con un sensor de imagen CMOS de alto rendimiento y un procesador de desarrollo independiente, capaz de leer y extraer información detallada del vehículo de día y de noche. Se aplica a la captura de vehículos, al reconocimiento en carretera, aparcamientos y otros escenarios de vigilancia de entradas y salidas.
- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos $\geq 99\%$.
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos $\geq 96\%$.
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 80Km/h.
- Distancia de iluminación (4 focos): ANPR: 10m.
Monitoreo de video: 30m.
Longitud de onda infrarroja: 850nm.
- Conexión Wiegand.
- Varifocal motorizada 2.7 - 12mm (92°-46.1°(H)×49°-26°(V)×109°-52.8°(D)).
- Alimentación / Consumo: DC12V / PoE (Max 20W).
- Dimensiones y peso (con soporte): 396x120.8x127.8mm / 2.3Kg. Incluye caja de conexiones.

Productos Alternativos

[ITC413-PW4D-IZ3](#)
[ITC437-PW6M-IZ-GN](#)
[ITC352-AU3F-IRL7ZF1640](#)
[ITC431-RW1F-IRL8](#)

Accesorios

[PFA150](#)



ITC413-PW4D-IZ1

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR10m 2.7-12VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO

Especificaciones de Producto

Sensor	1/1.8" CMOS 4MP
Lentes	Motorized/ Auto Iris
DISTANCIA ANPR	3-8m
ANCHO DETECTADO	3-4m
Resolución	4MP@25IPS
Shutter	1/25~ 1/10000
Conmutación	Día - Noche
Min. iluminación	0.001Lux@F1.4
Óptica	Varifocal motorizada 2.7 - 12mm
ANPR_ViSignalInterface	Ethernet RJ-45 (100/1000)
ANPR_ExtraInterface	2E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, MIC y altavoz
ANPR_Power	DC12V y PoE
ANPR_IngressProtection	IP67 e IK10
ANPR_WorEnvironment	De -30°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
ANPR_VideoCompression	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
ANPR_BLCMode	BLC, HLC, WDR(140dB)
ANPR_OSD	Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo
ANPR_Certification	CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC; FCC-ID
ANPR_WhiteList	110000

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc413-pw4d-iz1-tubular-ip-anpr-acceso-h265-4mp-ir10m-2-7-12vfm-ip67-ik10-e-s-poe-audio-18483>