



ASR2200A-B

Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66 Bluetooth



Características

- Protocolo Wiegand, RS-485 y Bluetooth.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg
- Funciona con DMSS y ASC3202B.

*Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

FORMATO LECTURA TARGETA 13.56MHz (IC Card)

DISTANCIA LECTURA TARJETA De 0 a 5 cm

TIEMPO RESPUESTA TARJETA <0.1s

CONEXIÓN A LECTOR Wiegand / RS-485

TONO Zumbador

TECLADO Y PANTALLA No Disponible / No Disponible

PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN 12Vdc@0.5A

TEMPERATURA -30°C a +70°C

HUMEDAD ≤95%

Productos Alternativos

[ASR2201D](#)

[ASR2201D-BD](#)

Accesorios

[ASC3202B](#)

[BV](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2200a-b-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-bluetooth-18756>