



IPC-HFW3441T-ZS-S2-B

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67
PoE SD AI Color negro



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)). F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.8W(12Vdc) y 3.6W(PoE) / Máx: 7.9W(12Vdc) y 9.2W(PoE).
 - Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Accesorios

PFA130-E-B
PFA135-B

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3441t-zs-s2-b-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-color-negro-18795>