



IPC-HF7442F-Z-X

Box IP H265 4M WDR140dB Deeplight ePoE (sin óptica) 2E/2S
AUDIO MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@50IPS.
 - Mínima iluminación: Con lente PFL1040-A12PE de 10-40mm: 0.0005lux@F1.2.
 - 5 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 340M).
 - 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio. Micro incluido. RS-485. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
 - Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
 - Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (8.4W(12Vdc); 8W(24Vac); 6.3W(PoE)).
 - Dimensiones y peso: 161.6x86.8x74mm / 0.80Kg.
- *WizMind X Series: EPTZ, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, PPE Detection, People Counting, Heat Map, ANPR, Parking Space Management, Video metadata, Smart Search.

Productos Alternativos

IPC-HF71242F-Z-X
IPC-HFW71242H-Z-X
IPC-HFW7442H-Z4-X
IPC-HFW7442H-Z-X
IPC-HFW7842H-Z4-X
IPC-HFW7842H-Z-X

Accesorios

IPT-709B
PFB110C-E
PFB121W
PFB2213C
PFH610V
PFH610V-H
PFH610V-H-POE
PFH610V-H-POE-V3
PFH610V-IR
PFH610V-IR-POE
PFL1040-A12PE

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf7442f-z-x-box-ip-h265-4m-wdr140db-deeplight-epoe-sin-optica-2e-2s-audio-mic-ai-19294>