



IPC-EBW81230

FishEye IP H265 12M 4K DN IR10m 1.98mm IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S



Características

- Resolución hasta 12MP@25IPS.
- Óptica Fija de 1.98mm (180°x180° (HxV)), F2.8.
- 2E/2S Alarma, E/S Audio. Micro integrado.
- ONVIF, PSIA, CGI.
- Corrección de distorsión múltiple (Multiple dewarped Mode).
- Alimentación 12Vdc/PoE (12W).
- Dimensiones y peso: Φ149.8x47.7mm / 0.58Kg.
- * Panoramic Series: Tripwire, Intrusion , Heat map.

Productos Alternativos

IPC-EBW81242-AS-IVC-S2
IPC-EBW8842-AS-IVC
PSD8802-A180

Accesorios

PFA100
PFA105
PFA132-E
PFB302S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.7" CMOS 12MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	12MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 1,98mm (180°)
LEDs IR	3 Ultra LED IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	12MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ebw81230-fisheye-ip-h265-12m-4k-dn-ir10m-1-98mm-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-3098>