



ASR1100A-D

Lector Proximidad EM RS-485



Características

- Protocolo RS-485.
- Sólo lectura tarjeta.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 87x13x136mm / 0.25Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARGETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	-
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	-
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	-
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	-
CONEXIÓN A LECTOR	RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP55
ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@100mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

Productos Alternativos

[ASR1102A-D](#)
[ASR1101A-D](#)
[ASR1100B-D](#)

Accesorios

[ACC-PCEM-4100GIN](#)
[ACC-PCEM-4100GIY](#)
[ACC-TAG-EM001BLACK-NPN](#)
[ACC-TAG-EM001BLUE-PN](#)
[ACC-TAG-EM001GREY-PN](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1100a-d-lector-proximidad-em-rs-485-7484>