



IPC-HDBW2231F-AS-S2

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10
IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x126° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.4W). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltage.
- 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio. Micro incluido.
- Dimensiones y peso: Ø108.9x55mm / 0.38Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW2231F-AS-0360B-S2](#)
[IPC-HDBW2431F-AS-S2](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2231f-as-s2-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-13375>