



SD3A400-GNP-B-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR WDR IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI



Características

- Cámara PT con resolución 4MP@25IPS.
- 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios.
- Sirena y luz de disuasión activa:

Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.

- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.

- Fija de 4mm (H:76.9°; V:41.8°; D:92°), F1.0.

- Rango Pan/Tilt:

Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.

- Velocidad PT:

Manual: 0.1° - 80°/s Pan, 0.1° - 56°/s Tilt.

Preset: 81°/s Pan, 43°/s Tilt.

- Micrófono y altavoz incorporado.

- Alimentación 12Vdc@1.5A (4.6W, Máx 9.2W IR on)

- TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.

- Dimensiones y peso: 271.7x124.1x142.5mm / 1Kg.

* WizSense Series: Perimeter Protection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD3A200-GNP-W-PV](#)

[SD3A200-GNP-PV](#)

[SD3A205-GNP-PV](#)



SD3A400-GNP-B-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR WDR IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Fija de 4mm
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.0
LEDs IR	IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps-8192 kbps
PRESET	300
AUTO-TRACKING	No disponible
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE(802.3af)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado. Incluye alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3a400-gnp-b-pv-camara-pt-ip-4m-h265-full-color-wdr-ir30m-4mm-starlight-ip66-poe-audio-mic-ai-14570>