



XVR4108HS-I

DVR 5EN1 H265 8ch 1080N/720P@12ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
 - 8 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
 - Main Stream: 1er canal 1080N/720P@25IPS otros canales 1080N/720P@12IPS, 960H@25IPS
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (7W Sin HDD).
 - Dimensiones y peso: 260x237.9x47.6mm (Compact 1U) / 0.89Kg (Sin HDD).
- *WizSense Series: SMD Plus.

Productos Alternativos

[XVR4116HS-I](#)
[XVR5116HS-I2](#)
[XVR4104HS-I](#)
[XVR5104HS-I2](#)
[XVR5108HS-I2](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



XVR4108HS-I

DVR 5EN1 H265 8ch 1080N/720P@12ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	8CH, BNC (5EN1) + 2CH IP extra (hasta 6MP)
ENTRADAS AUDIO	1 Canal RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida disponible RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711U/PCM
STREAM PRINCIPAL	1080N, 720P, 960H, D1, CIF
EXTRA STREAM	D1, CIF
ANCHO BANDA	32Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	1080N/720P@12IPS, 960H@25IPS
ENTRADAS ALARMA	No disponible
SALIDA RELÉ	No disponible
MODOS BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 (100M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 6TB/HDD)
USB	2 x USB 2.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1.5A
SMD+	SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr4108hs-i-dvr-5en1-h265-8ch-1080n-720p-12ips-2ip-6mp-1hdmi-1hdd-ai-15195>