



XVR5208AN-4KL-I3

DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 2HDD AUDIO AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
 - 2 Canales Perimeter Protection.
 - 8 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
 - 2 Canales de Reconocimiento Facial.
 - Funcionalidades de IoT y POS.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@4A (10W Sin HDD).
 - Dimensiones y peso: 375x289x53mm (1U) / 1.59Kg (Sin HDD).
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Recognition, SMD Plus.

Productos Alternativos

[ARB1606](#)

Accesorios

[XVR5208AN-4KL-I3](#)

[XVR5208AN-4KL-X-8P](#)

[XVR5216AN-I3](#)

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



XVR5208AN-4KL-I3

DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 2HDD AUDIO AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	8CH, BNC (5EN1) + 8CH IP extra (hasta 8MP)
ENTRADAS AUDIO	1 Canal RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida disponible RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711U/PCM
ANCHO BANDA	128Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4K-N/4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P@25IPS
ENTRADAS ALARMA	No disponible
SALIDA RELÉ	No disponible
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 16TB/HDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	12Vdc@4A / 10W (Sin HDD)
SMD+	Perimeter Protection and SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5208an-4kl-i3-dvr-5en1-h265-8ch-4k-6ips-4ip-8mp-1hdmi-2hdd-audio-ai-16382>