



IPC-HFW1230DS-SAW

Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 SD MIC WiFi



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 3.6mm (86°x43°x102° (HxVxD)), F2.0.
 - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Wi-Fi 2.4G de antena incorporada que cubre un alcance de hasta 80m en un área abierta.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc (Max 2W IR on).
 - Dimensiones y peso: 166.2x70x128,6mm / 0.4779Kg.
- *Alimentador incluido.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264B/H.264H/H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[IPC-HFW1230DS-SAW-0280B](#)
[IPC-HFW1230DT-STW-0280B](#)
[IPC-HFW1430DS-SAW-0280B](#)
[IPC-HFW1430DT-STW](#)
[IPC-HFW1430DS-SAW](#)

Accesorios

[PFA134](#)
[PFA134A](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1230ds-saw-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-sd-mic-wifi-17241>