



IPC-PFW81642-A180

Tubular IP 16M (4x4M) H265 DN SMART dWDR IVS IR30m 180°
IP67 IK10 PoE AUDIO E/S AI



Características

- Cámara panorámica 180°, con resolución 4x4MP@25IPS.
- 4 lentes Fijas de 2.8mm (180°x100° (HxV)), F1.6.
- Salida máx de 16MP(5520 × 2700)@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE+.
- Consumo básico de energía: 8.2W(12Vac); 9.7W(24Vac); 7.4W(PoE).
- 2E/2S Alarma, E/S Audio, RS485.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: 298.3x172.5x120.5mm / 3.5Kg.
- * Panoramic Series: EPTZ, Perimeter Protection, Vehicle Density, Crowd Distribution Map.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4x4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	4 lentes Fijas de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

Productos Alternativos

IPC-PDBW82041-B360-S2
SDT5X425-4Z4-WA-2812
SDT5X425-4Z4-WA-0832
SDT5X425-4Z4-QA-0832
IPC-PDBW5831-B360
PSDW5631S-B360
IPC-PFW83242-A180-S2

Accesorios

PFA120
PFA120A
PFA150
PFA150-SG

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pfw81642-a180-tubular-ip-16m-4x4m-h265-dn-smart-dwdr-ivs-ir30m-180o-ip67-ik10-poe-audio-e-s-ai-17896>