



SD4E425GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 4M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR100m 25x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR100m.
 - Auto 25xZoom 5-125mm (H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7°), F1.6~F3.6.
 - Bit Rate:
H264: 64 kbps-10496 kbps
H265: 25 kbps-6400 kbps
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 9W, 20W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Software de gestión: DSS Pro.
 - IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ160x270.4mm / 2.4Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, Quick Pick (con NVR AI).

Productos Alternativos

NVR5416-16P-EI
NVR5416-EI
NVR5216-16P-EI
NVR5216-EI
NVR5216-8P-EI
NVR5432-16P-EI
NVR5432-EI
NVR5832-EI
NVR5232-EI
NVR5464-16P-EI
NVR5864-16P-EI
NVR5464-EI
NVR5864-EI
NVR5208-EI
NVR5208-8P-EI

Accesorios

PFA111
PFA126
PFB300C
PFB301C
PFB301S-E
PFB303S

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd4e425gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-4m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir100m-25x-ip66-poe-audio-e-s-ai-18834>