



HS4408-4ET-96

Switch Hardened PoE 4 puertos 10/100 +4SFP Gigabit 96W
Manejable Layer2



Características

- Switch Hardened PoE capa 2, de 4 puertos.
 - Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
 - Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab/az.
 - PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
 - Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100Mbps (PoE).
 - Puertos 5-8: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
 - Puertos 1 ≤90W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤96W.
 - BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
 - Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 60W.
 - Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
 - Dimensiones y peso: 152.9x110.4x42mm / 1.00Kg.
- *Alimentador incluido.

Productos Alternativos

HS4412-8ET-96
HS4412-8ET-120

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hs4408-4et-96-switch-hardened-poe-4-puertos-10-100-4sfp-gigabit-96w-manejable-layer2-19211>