

2X-AT-F2-FB-S

Panel de incendios analogico con pantalla táctil y controles de bomberos de 2 lazos. Caja pequeña



Características

- 2 lazos de alta potencia con 500 mA por lazo y controles de bomberos y protección contra incendios.
- Pantalla táctil de 7".
- PAK de alta potencia de lazo para aumentar la potencia del lazo de 500 mA a 800 mA.
- Puerto Ethernet con TCP/IP para diagnóstico, mantenimiento y programación remotos.
- Todos los conectores enchufables.
- 3 puertos USB con soporte para tarjeta de memoria y RS232 para soporte de impresora.
- Comunicación a través de la nube UltraSync, utilizando el comunicador EN 54-21 UC240 UltraSync.
- Integración en software de gestión ATS8600, permitiendo la integración con sistemas de seguridad y CMS.
- Alimentación: 110 / 240 Vac.
- Baterías soportadas Max. 2 x 12 V / 7.2 Ah.
- Tipo de Montaje Montaje en Superficie.
- Material Acero (pintado).
- Color Blanco.
- Dimensiones: 409 x 285 x 154 mm.
- Peso: 5,2 kg (sin baterías).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-at-f2-fb-s-panel-de-incendios-analogico-con-pantalla-tactil-y-controles-de-bomberos-de-2-lazos-caja-pequena-19756>