



# XVR7104E-4KL-X

DVR 5EN1 H265 4ch 4K@12ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD



## Características

- Generación XVR 5EN1, soporta: Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario. - Funcionalidades IoT y PoS.
- Grabación a 4K@12IPS, 6MP/5MP@17IPS, 4MP/3MP/1080/720P@25IPS. 8MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC. - Ancho de banda de 32Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1 / 4 canales.
- Capacidad máxima de hasta 10TB con 1HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome HDCVI o IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 265x150x87.5mm / 1.80Kg.

## Productos Alternativos

[XVR4104C-X1](#)  
[XVR7104E-4KL-X](#)  
[XVR5104C-X1](#)  
[XVR5104HS-X1](#)  
[XVR5104HE-X1](#)

## Accesorios

[ARB1606](#)



# XVR7104E-4KL-X

DVR 5EN1 H265 4ch 4K@12ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD

## Especificaciones de Producto

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux Embedded                                                                         |
| ENTRADAS VÍDEO       | 4CH, BNC (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 8MP)                                             |
| SALIDAS AUDIO        | 1 Canal RCA                                                                            |
| AUDIO BIDIRECCIONAL  | 1 Mic In, 1 Mic Out, RCA                                                               |
| INTERFACES SALIDA    | 1 HDMI, 1 VGA                                                                          |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720                                   |
| DIVISIÓN PANTALLA    | 1/4                                                                                    |
| COMPRESIÓN VÍDEO     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AAC (solo para el primer canal), G.711A, G.711U, PCM |
| STREAM PRINCIPAL     | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF                               |
| EXTRA STREAM         | D1, CIF                                                                                |
| VELOCIDAD GRABACIÓN  | 4K@12IPS, 6MP/5MP@17IPS, 4MP/3MP/1080/720P@25IPS (IP 8MP hasta 32Mbps)                 |
| ENTRADAS ALARMA      | No disponible                                                                          |
| SALIDA RELÉ          | No disponible                                                                          |
| MODOS BÚSQUEDA       | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta                                               |
| CONEXIÓN RED         | Ethernet RJ45 (1000M)                                                                  |
| DISCO DURO           | 1 HDD (Max 10TB/HDD)                                                                   |
| USB                  | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0                                                               |
| TELEMETRÍA           | RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)                                            |
| DDNS                 | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                                                    |
| MÁSCARAS PRIVACIDAD  | 4 Zonas por cámara                                                                     |
| ALIMENTACIÓN         | 12Vdc@2A                                                                               |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr7104e-4kl-x-dvr-5en1-h265-4ch-4k-12ips-4ip-8mp-1hdm-1hdd-5437>