



HAC-ME2802B

Tubular con PIR Funcional HDCVI 4K DN IR20m 0Lux 2.8mm IP67



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (110.8°), F1.6.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Cámara PIR con alcance de 10m y un ángulo de 110°. IoT Series.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.3W).
- Dimensiones y peso: 146.6x72.4x83mm / 0.25Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -10°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HFW3802E-Z](#)
[HAC-HFW2802T-A-I8](#)
[HAC-HFW2802T-Z-A](#)
[HAC-PFW3601-A180](#)
[HAC-HFW2601T-Z-A](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me2802b-tubular-con-pir-funcional-hdcvi-4k-dn-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-5448>