



# SD12200T-GN-W

Domo PT IP 2M H265 Wifi DN ICR WDR Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO



## Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Características avanzadas: defog, IVS, Wifi...
- Tamaño reducido, 12.8cm de diámetro.
- Visor web compatible con Explorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Dimensiones y peso: Φ128x63mm / 0.485Kg.

## Productos Alternativos

[SD1A200T-GN](#)  
[SD1A200T-GN-W](#)  
[SD22204T-GN-W](#)  
[SD1A203T-GN](#)  
[SD12203T-GN](#)  
[SD1A203T-GN-W](#)  
[SD12203T-GN-W](#)

## Accesorios

[PFA107](#)  
[PFA13F](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB305W](#)



# SD12200T-GN-W

Domo PT IP 2M H265 Wifi DN ICR WDR Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                      | 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP                                                                                                               |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@25IPS                                                                                                                           |
| SISTEMA DE ESCANEADO        | Progresivo                                                                                                                            |
| ÓPTICA                      | Óptica fija 3.6mm (80.9° ~ 40.8°), F1.6                                                                                               |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                                            |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.005Lux@F1.6                                                                                                                         |
| LEDs IR                     | No disponible                                                                                                                         |
| VELOCIDAD                   | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                                                                                              |
| OBTURADOR                   |                                                                                                                                       |
| CONTRALUCES                 | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                |
| REDUCCIÓN DE RUIDO          | Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                                     |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265 / H.264                                                                                                                         |
| COMPRESIÓN AUDIO            | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC                                                                                                              |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 1080P/720(1 - 25IPS)                                                                                                                  |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | D1/CIF(1 - 25IPS)                                                                                                                     |
| BITRATE                     | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps                                                                                                          |
| RANGO PTZ                   | Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 20 ~ 90°                                                                                                         |
| VELOCIDAD PTZ               | M: 0.1°-70°/s Pan, 0.1°-30°/sTilt. Preset: 80°/s Pan, 40°/sTilt.                                                                      |
| PRESET                      | 300                                                                                                                                   |
| MODO PTZ                    | 8 Tour, AutoPan                                                                                                                       |
| AUTO-TRACKING               | No disponible                                                                                                                         |
| PROTOCOLO PTZ               | DH-SD                                                                                                                                 |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 24 Áreas Configurables                                                                                                                |
| DEFOG (anti-niebla)         | Disponible                                                                                                                            |
| TARJETA MEMORIA             | Slot Micro SD (Max 256GB)                                                                                                             |
| ALARMA                      | No disponible                                                                                                                         |
| RS485                       | No disponible                                                                                                                         |
| ETHERNET                    | RJ-45 (10BaseT/100Base-TX)                                                                                                            |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO     | Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Face detection                                             |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS    | No disponible                                                                                                                         |
| PROTOCOLO ETHERNET          | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                      |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 12Vdc / 6W                                                                                                                            |
| ALIMENTACIÓN POE            | No disponible                                                                                                                         |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura SD, 1E/1S Audio. Dual-Band Wi-Fi                                                                                               |
| TEMPERATURA                 | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                                                                             |



|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| PROTECCIÓN IP | IP66                               |
| RESISTENCIA   | IK08                               |
| VANDALISMO    |                                    |
| MONTAJE       | Colgado (montaje en techo o pared) |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd12200t-gn-w-domo-pt-ip-2m-h265-wifi-dn-icr-wdr-starlight-3-6mm-3d-ip66-ik08-audio-5637>