



SDZ2030S-N-S2

Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight 30X AUDIO PoE



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR y Zoom x30.
- 3 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras, Heat Map.
- Require soporte PFH610N.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: Φ160x70x70mm / 1.0Kg.

Productos Alternativos

[SDZW2030S-N](#)

Accesorios

[PFA162](#)

[PFH610N-IR](#)

[PFH610N-W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS Scan STARVIS™ 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Zoom x30, 4.5-135mm (67.8°-2.4°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P/1.3M/720P@50IPS / 2nd D1/CIF@25IPS / 3rd 1080P/1.3M/720P/D1/CIF@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE (Max 10W)
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	No disponible

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdz2030s-n-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-30x-audio-poe-5648>