



PFS3211-8GT-120

Switch PoE 2.0 8 puertos Gigabit +2SFP Uplink +1RJ45 Uplink
Gigabit 120W No_Manejable Layer2



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la V2.0 (versión 2.0).
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab/z.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 9-10: 2xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puerto 11: 1xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-8 ≤30W, total ≤120W.
- Consumo de energía: Ralentí: 5W / Carga completa: 120W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 150x110x42mm / 0.67Kg.

Productos Alternativos

PFS3010-8ET-96
PFS3110-8ET-96
PFS3008-8GT-96
PFS3110-8P-96
LR2110-8ET-120

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3211-8gt-120-switch-poe-2-0-8-puertos-gigabit-2sfp-uplink-1rj45-uplink-gigabit-120w-no-manejable-layer2-8707>