



IPC-HDBW5241E-ZE

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR IR40m 2.7-13.5VFM IK10
IP67 ePoE AUDIO E/S SD



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (109°-30°), F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Inteligencia artificial: Face detection, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting.
- Alimentación PoE y 12Vdc/24Vac (11.8W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ159x117.9mm / 0.95Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW5231E-ZE](#)
[IPC-HDBW5231E-Z](#)
[IPC-HDBW5431E-ZE](#)
[IPC-HDBW5831E-Z5E](#)
[IPC-HDBW5442E-ZE](#)

Accesorios

[PFA101](#)
[PFA133-E](#)
[PFA138](#)
[PFB201C](#)
[PFB211W](#)
[PFB300C](#)
[PFB302S](#)
[PFB303W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS STARVIS™ 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), E/S Alarma, E/S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Pro AI Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5241e-ze-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-ir40m-2-7-13-5vfm-ik10->



ip67-epoe-audio-e-s-sd-8768