



CWSS-RW-W5

Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W



Características

- Dispositivo de aviso óptico-acústico.
- Adecuado tanto para montaje en pared como en techo.
- Incluye base alta de grado IP65.
- Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana.
- Flash LED de altas prestaciones, proporciona una cobertura de luz omnidireccional.
- Sincronización es automática.
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 29 Vdc.
- Consumo de corriente a 24 Vdc: aprox. 60.1 mA (a Tono DIN & flash).
- Potencia acústica a 24 Vdc:
 - 98.1 dB(A) (a Tono DIN medio).
 - 107 dB(A) (a Tono DIN high).
- Frecuencia de Flash: aprox. 0.5 Hz.
- Color flash: blanco.
- Terminal de conexión: 0.5 ... 2.5 mm².
- Clasificación IP65.
- Material: PC/ABS, UL94-V0.
- Altura de montaje en pared: 2.4 m.
- Altura de montaje en techo: 3 m / 6 m.
- Color: rojo, Cubierta: transparente.
- Dimensiones (Ø x H): 100 x 122 mm.
- Peso: aprox. 255 g.

Accesorios

CWR
PS188
PS189

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwss-rw-w5-sirena-optico-acustica-con-base-alta-ip65-clases-c-y-w-11546>