



# IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2

Tubular IP H265 4M FULL COLOR WDR LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC



## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (81°x44°x97° (horizontalxverticalxdigonal)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- 1 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.2W).
- Dimensiones y peso: Ø70x166.2mm / 0.473Kg.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW2431S-S-0360B-S2](#)  
[IPC-HFW2531S-S-0360B-S2](#)  
[IPC-HFW2230S-S-0360B-S2](#)  
[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

## Accesorios

[PFA134](#)

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/3" CMOS 4MP                                                           |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                               |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                   |
| MIN. ILUMINACIÓN         | -                                                                       |
| ÓPTICA                   | Fixe 3.6mm (92°)                                                        |
| LEDs IR                  | No disponible                                                           |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                              |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP@25IPS / 2nd D1                                                 |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (jusqu'à 256 Go)                                               |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc et ePoE                                                           |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                               |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                    |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.                                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2439s-sa-led-0360b-s2-tubular-ip-h265-4m-full-color-wdr-led30m-3-6mm-ip67-poe-sd-mic-13381>