



ASI1202M-D

Lector Autónomo Tarjeta EM + Huella RS485 IK10 IP65



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
 - Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
 - Hasta 3000 huellas y 30000 targetas.
 - Montaje en superficie.
 - Alarma anti sabotaje.
 - Material: Placa de aleación de zinc.
 - Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.
- * No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Accesorios

- ACC-PCEM-4100GIN
- ACC-PCEM-4100GIY
- ACC-TAG-EM001BLACK-NPN
- ACC-TAG-EM001BLUE-PN
- ACC-TAG-EM001GREY-PN

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
SORTIES	1 cadenas
Lecteurs	Si
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	1 à 3 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	≤0.5s
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	≤1.5s
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
Ton	Sonnerie
Protection	IP65
La nourriture	12Vdc@1A
Température	-30°C a +50°C
Humidité	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1202m-d-lector-autonomo-tarjeta-em-huella-rs485-ik10-ip65-13514>