




# ASI3213G-MW

## Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta



### Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 1500 imágenes de rostros.
- Configuración web.
- Precisión de la verificación facial >99.5%.
- Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Capacidad: 1500 usuarios, 1500 caras, 1500 tarjetas, 1500 contraseñas y 150.000 registros.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 1.00Kg.

### Productos Alternativos

[ASI7213Y-V3](#)  
[ASI3223A](#)  
[ASI3213A-W](#)  
[ASI6213J-MW](#)  
[ASI6214J-MFW](#)  
[ASI7213X](#)

### Accesorios

[ASF280A](#)  
[ASF280B](#)  
[ASF500A](#)  
[ASF500B](#)  
[ASF905](#)  
[ASF908](#)  
[BV](#)

### Especificaciones de Producto

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSEUR PRINCIPAL         | Embedded Processor                                                           |
| BILLETS                      | 1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme                    |
| SORTIES                      | 3 (serrure de porte, sonnette et alarme)                                     |
| Lecteurs                     | 1 lecteur                                                                    |
| FORMAT DE LECTURE DE CARTE   | 13.56MHz (IC Card)                                                           |
| Capacité cartes / événements | 150.000                                                                      |
| CONFIGURATION                | Pantalla táctil capacitiva                                                   |
| CALENDAR SETTINGS            | 128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances |
| CONNEXION PC                 | RS-485                                                                       |
| AVIS DE VOIX                 | Oui                                                                          |
| CLAVIER ET AFFICHAGE         | Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272                                            |
| La nourriture                | 12Vdc@1.5A                                                                   |
| Température                  | -10 °C à + 55                                                                |
| Humidité                     | 5 a 95%                                                                      |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3213g-mw-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta->



13515