




HAC-HDW2501T-Z-A

Domo HDCVI 5M DN WDR Starlight IR60m 0Lux 2.7-13.5mm VFM IP67 MIC



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.
- * Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (31.4°-113°x17.6°-58°x36°-138°(HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Micrófono integrado. Entrada de audio.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.9W).
- Dimensiones y peso: Φ122x104.8mm / 0.60Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW2241T-Z-A](#)
[HAC-HDW2802T-Z-A](#)
[HAC-HDW2402T-Z-A](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2501t-z-a-domo-hdcvi-5m-dn-wdr-starlight-ir60m-0lux-2-7-13-5mm-vfm-ip67-mic-14265>