



HAC-HDBW2802R-0280B

Domo HDCVI 4K DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 AUDIO



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (110.8°), F1.6.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 88.9$ mm / 0.41Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI ou analogique (commutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1801R-Z](#)
[HAC-HDBW1801E-0280B](#)
[HAC-HDBW3802E-Z](#)
[HAC-HDBW2802R-Z](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-0280b-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-audio-14468>