



HAC-HUM3200G

Mini Tubular para insertar HDCVI 4EN1 2M 1080P DN DWDR 2.8mm 117° IP67



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (117°x63°x135° (HxVxD)), F2.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Cámara apta para interior y exterior IP67 instalable a pared o techo (insertada).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 1.1W).
- Dimensiones y peso: 68.4x35.7x35.7mm / 0.07Kg.

Productos Alternativos

HAC-HUM3200G-B-P
HAC-HUM3200G-B
HAC-HUM3101BP
HAC-HUM3201B-B
HAC-HUM3201B-P

Accesorios

PFM820

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche Conmutación Electrónica
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hum3200g-mini-tubular-para-insertar-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-dwdr-2-8mm-117o-ip67-14475>