



HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 5M DN DWDR IR30m 2.8mm IP67 MIC Quick-to-install



Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Micrófono integrado.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.2W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 109.9 \times 88.1 \text{ mm}$ / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1231TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA130-E](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1500tlmq-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-5m-dn-dwdr-ir30m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-15057>