



ASR2201A

Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66 + Teclado



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13.56MHz (IC Card)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	De 0 a 5 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
CLAVIER ET AFFICHAGE	12 clés / non
Protection	IP66
La nourriture	12Vdc@0.5A
Température	-30°C a +70°C
Humidité	≤95%

Productos Alternativos

ASR2201D
ASR2201D-BD
ASR2200A-D
ASR2201A-D
ASR2200A

Accesorios

BV

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-teclado-15589>