



NVR2116HS-I2

NVR 16ch 144Mbps H265 HDMI 1HDD AI



Características

- Capacidad de decodificación:

AI deshabilitado => 1CH-12MP@25IPS, 1CH-8MP@25IPS, 2CH-5MP@25IPS, 3CH-4MP@25IPS y 6CH-1080P@25IPS.

AI habilitado => 1CH-8MP@25IPS, 1CH-5MP@25IPS, 2CH-4MP@25IPS y 4CH-1080P@25IPS.

- 4 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).

- 1 Canal Face detection & Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta 5.000 imágenes faciales. Máximo 8 imágenes faciales por segundo.

- 1 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.

- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.

- Alimentación 12Vdc@1.5A (Máx 10W (Sin HDD)

- Dimensiones y peso: 260x232.7x47.6mm / 0.81Kg (Sin HDD).

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, SMD Plus.

Productos Alternativos

[NVR2216-16P-I2](#)

[NVR2104HS-I2](#)

[NVR2108HS-I2](#)

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



NVR2116HS-I2

NVR 16ch 144Mbps H265 HDMI 1HDD AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECTIONNEL	Entrée et sortie RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	144Mbps (AI)
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	1 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr2116hs-i2-nvr-16ch-144mbps-h265-hdmi-1hdd-ai-17295>