



XVR7816S-4K-I3

DVR 5EN1 H265 16ch 4K@12ips +32IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
 - Hasta 32 canales para cámaras IP.
 - 16 canales IP predeterminados + 16 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP).
 - *Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI (IVS, SMD, FACE) se desactivarán.
 - 12 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
 - 16 Canales SMD Plus. Mejora enormemente la precisión de la alarma al cargar un algoritmo deep-learning. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
 - 6 Canales de Reconocimiento Facial.
 - Funcionalidades de IoT y POS.
 - Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz / 30W (Sin HDD).
 - Dimensiones y peso: 440x455.6x94.9mm (2U) / 6.8Kg (Sin HDD).
 - *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus.
- NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

Productos Alternativos

[XVR5416L-4KL-I3](#)
[XVR5816S-4KL-I3](#)
[XVR7416L-4K-I3](#)
[XVR5116H-4KL-I3](#)
[XVR5116HE-4KL-I3](#)
[XVR5216AN-4KL-I3](#)



XVR7816S-4K-I3

DVR 5EN1 H265 16ch 4K@12ips +32IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	16CH, BNC (5EN1) o 32CH IP (Máx 32ch) (hasta 12MP)
ENTRADAS AUDIO	16 Canales BNC
SALIDAS AUDIO	1 Canal BNC
AUDIO BIDIRECTIONNEL	1 entrée micro, 1 sortie micro, BNC
INTERFACES SALIDA	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16/25/36
COMPRESIÓN VÍDEO	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711U/PCM
ANCHO BANDA	128 Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	4K@12IPS, 6MP/5MP/4K-N/4MP/3MP/1080P@25IPS
ENTRADAS ALARMA	16 Entradas
SALIDA RELÉ	6 Salidas
CONEXIÓN RED	2x Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	8 HDDs (Max 16TB/HDD) + 1x eSATA
USB	4 x (2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0)
TELEMETRÍA	RS232, RS485
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	100-240Vac
SMD +	Protection périmétrique et SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr7816s-4k-i3-dvr-5en1-h265-16ch-4k-12ips-32ip-12mp-2hdmi-8hdd-e-s-ai-17439>