




ASI3223A

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN



Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta PIN, remoto, facial y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 2500 imágenes de rostros.
- Precisión de la verificación facial >99.9%.
- Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o por manipulación.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Capacidad: 2000 usuarios, 2000 caras, 2000 contraseñas y 300.000 registros.
- Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

Productos Alternativos

ASI7213Y-V3
ASI3213A-W
ASI3213G-MW
ASI6213J-MW
ASI6214J-MFW
ASI7213X

Accesorios

ASF280A
ASF280B
ASF500A
ASF500B
ASF905
ASF908

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	3 (serrure de porte, sonnette et alarme)
Lecteurs	1 lecteur
CONFIGURATION	Pantalla táctil capacitiva
GESTION DES UTILISATEURS	Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force
FONCTIONS D'ALARME	Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
AVIS DE VOIX	Oui
CLAVIER ET AFFICHAGE	Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272
La nourriture	12Vdc@1.5A
Température	-10°C a +40°C
Humidité	0 a 90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3223a-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-17689>