



ASR2101A-D

Lector Proximidad EM con teclado RS485 Wiegand IP66



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta EM.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotage.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

[ASR2200A-D](#)
[ASR2100A-D](#)
[ASR2201A-D](#)
[ASR2101A-ME](#)

Especificaciones de Producto

SORTIES	1 cadenas
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	De 0 a 5 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	12 clés / non
Protection	IP66
La nourriture	12Vdc@0.5A
Température	-30°C a +70°C
Humidité	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2101a-d-lector-proximidad-em-con-teclado-rs485-wiegand-ip66-17909>