



# HS4412-8ET-120

Switch Hardened PoE 8 puertos 10/100 +4SFP Gigabit 120W  
Manejable Layer2



## Características

- Switch Hardened PoE capa 2, de 8 puertos.
  - Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
  - Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab/az.
  - PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
  - Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100Mbps (PoE).
  - Puertos 9-12: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
  - Puertos 1-2  $\leq 90W$ , Puertos 3-8  $\leq 30W$ , total  $\leq 120W$ .
  - BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
  - Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 120W.
  - Temperatura de trabajo:  $-30^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$ .
  - Dimensiones y peso: 152.9x110.4x42mm / 1,00Kg.
- \*Alimentador incluido.

## Productos Alternativos

[HS4412-8ET-96](#)

[HS4408-4ET-96](#)

## Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)

[GSFP-1310R-20-SMF](#)

[GSFP-1310T-20-SMF](#)

[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hs4412-8et-120-switch-hardened-poe-8-puertos-10-100-4sfp-gigabit-120w-manejable-layer2-19391>