



SD42212T-HN-S2

Dôme PTZ IP 2M H265 DN WDR Starlight 12X 3D IVS IP66 IK10 PoE
+



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 24Vac.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Características avanzadas: defog, IVS.
- Dimensiones y peso: 155x170mm / 3,3kg

Productos Alternativos

[SD22204UE-GN-W](#)
[SD22404T-GN](#)
[SD22404T-GN-W](#)
[SD22204UE-GN](#)

Accesorios

[PFA102](#)
[PFB300C](#)
[PFB302S](#)



SD42212T-HN-S2

Dôme PTZ IP 2M H265 DN WDR Starlight 12X 3D IVS IP66 IK10 PoE +

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN /	1080P@25IPS
VELOCIDAD	
SISTEMA DE	Progresivo
ESCANEADO	
ÓPTICA	12xZoom 5.3-64mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE	Ultra DNR (2D/3D)
RUIDO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
VIDEO STREAM	1080P (1 - 25IPS), 720P(1 - 25IPS)
PRINCIPAL	
VIDEO STREAM	D1/CIF(1 - 25IPS)
SECUNDARIO	
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -2 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 300°/s Pan, 0.1 - 200°/s Tilt. Preset: 400°/s Pan, 300°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE	24 Áreas Configurables
PRIVACIDAD	
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
INCLUIDO	
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
ETHERNET	DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN /	24Vac@1.5A
CONSUMO	
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio



TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd42212t-hn-s2-dome-ptz-ip-2m-h265-dn-wdr-starlight-12x-3d-ivs-ip66-ik10-poe-2854>