



SD12200T-GN-W

PT Dome IP 2M H265 Wifi DN ICR WDR Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Características avanzadas: defog, IVS, Wifi...
- Tamaño reducido, 12.8cm de diámetro.
- Visor web compatible con IExplorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Dimensiones y peso: Φ128x63mm / 0.485Kg.

Productos Alternativos

[SD1A203T-GN](#)
[SD1A203T-GN-W](#)
[SD1A200T-GN-W](#)
[SD22204T-GN-W](#)
[SD12203T-GN](#)
[SD12203T-GN-W](#)
[SD1A200T-GN](#)

Accesorios

[PFA107](#)
[PFA13F](#)
[PFB220C](#)
[PFB305W](#)



SD12200T-GN-W

PT Dome IP 2M H265 Wifi DN ICR WDR Starlight 3.6mm 3D IP66 IK08 AUDIO

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Óptica fija 3.6mm (80.9° ~ 40.8°), F1.6
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/720(1 - 25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 20 ~ 90°
VELOCIDAD PTZ	M: 0.1°-70°/s Pan, 0.1°-30°/sTilt. Preset: 80°/s Pan, 40°/sTilt.
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour, AutoPan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10BaseT/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Face detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc / 6W
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 1E/1S Audio. Dual-Band Wi-Fi
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)



PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA	IK08
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd12200t-gn-w-pt-dome-ip-2m-h265-wifi-dn-icr-wdr-starlight-3-6mm-3d-ip66-ik08-audio-5637>