



HAC-HDBW1500R-Z

Dôme HDCVI 5M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67 IK10



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (98°-34°), F1.8.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	AdWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI ou analogique (commutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)

Productos Alternativos

HAC-HDW1500EM-0280B
HAC-HDBW1500E-0280B
HAC-HDBW2601R-Z
HAC-HDW2601T-A-0280B
HAC-HDW2601T-Z-A

Accesorios

PFA106
PFA123
PFA137
PFA200W
PFB200C
PFB203W
PFB2211C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1500r-z-dome-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir30m-0lux-2-7-12mm-vfm-ip67-ik10-5698>