



ASR2201D-BD

Lecteur de proximité RS485 Wiegand IP65 étanche



Caractéristiques

- Protocole RS-485 Wiegand 34bits.
 - Soporta OSDP.
 - 125KHz(EM-ID).
 - Diseño a prueba de agua IP55. Bluetooth.
 - LEDs indicadores rojos, azules y verdes.
 - Instalación en superficie.
 - Dimensiones y peso: 47.5x16x135mm / 0.20Kg.
- *Requiere controladora Dahua.**

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	32 bits
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	1 à 3 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	≤0.5s
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	12 clés / non
Protection	IP55
La nourriture	DC9-15 / 200mA
Température	-30 à + 60
Humidité	≤95%

Productos Alternativos

[ASR1101A-D](#)
[ASR1102A-D](#)
[ASR1100B-D](#)
[ASR1100A-D](#)
[ASR1200D-D](#)
[ASR1201D-D](#)

Accesorios

[ACC-PCEM-4100GIN](#)
[ACC-PCEM-4100GIY](#)
[ACC-TAG-EM001BLACK-NPN](#)
[ACC-TAG-EM001BLUE-PN](#)
[ACC-TAG-EM001GREY-PN](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201d-bd-lecteur-de-proximite-rs485-wiegand-ip65-etanche-7412>